

BAA-60X

DESCRIPCIÓN

Resina Alquidal de Cadena Cortada diluida al 60% de no volátiles en xileno.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente Brillo y durabilidad.
- Buena compatibilidad con resinas acrílicas termoplásticas.
- Buena compatibilidad con pigmentos.

APLICACIONES

- Esmaltes de Repintado Automotriz.
- Esmaltes de secado rápido.
- Acabados y fondo para madera.

Especificaciones	Rango	Método de Análisis
% No Volátiles	59 - 61	DT-PEA-ID-007
Viscosidad Gardner@25°C	Z3 - Z4	DT-PEA-ID-001
Número Acido Base Sólidos	10 Max.	DT-PEA-ID-006
Color Gardner	3 Max.	DT-PEA-ID-005
Densidad @25°C	1.02 - 1.04	DT-PEA-ID-004
Apariencia	Transparente	DT-PEA-ID-010
Película	Transparente	DT-PEA-ID-020
Solvente	Xileno	—

INFORMACION ADICIONAL

Variable	Valor
% Hidroxilos base sólidos	1.00

RECOMENDACIONES

- Puede ser mezclado con resinas Acrílicas y acelerar el secado agregando isocianato Index NCO/OH = 1.05.
- Sistema de secantes: Octoato de cobalto (0.06%), Octoato de zirconio (0.30%) y Octoato de calcio (0.05%). % de metal activo recomendados sobre solidos de resina.
- Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con un Representante de Ventas de Barnices y Resinas SA de CV.

ALMACENAMIENTO

La resina BAA-60X, tiene un tiempo de vida útil de doce meses a partir de su fecha de facturación, cuando es almacenada a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, fuera del alcance de la luz solar, fuentes de calor y humedad.

SEGURIDAD Y MANEJO

La información detallada para el manejo seguro de la resina BAA-60X, se encuentra en la hoja de seguridad del material, la cual está disponible con su Representante de Ventas de Barnices y Resinas SA de CV.

DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. **LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MAS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.** El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. **EN NINGÚN CASO SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.** El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.