

RT-50A

DESCRIPCIÓN

Copolimero Acrílico.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente brillo.
- Buena adhesión y secado rápido.
- Resistencia al agua y al intemperismo.
- Amigable con el medio ambiente libre de APEO's (Alquilfenoles etoxilados)

APLICACIONES

- Fabricación de pinturas de tráfico.

Especificaciones	Rango	Método de Análisis
% No Volátiles	49 - 51	DT-PEA-ID-013
Viscosidad Brookfield 1/20 @25°C	150 Max.	DT-PEA-ID-002
pH @25°C	10.0 - 10.5	DT-PEA-ID-012
Densidad @25°C	1.02 - 1.06	DT-PEA-ID-004
Apariencia	Blanca Lechosa	DT-PEA-ID-010
Película	Transparente	DT-PEA-ID-019

INFORMACION ADICIONAL

Variable	Valor
Tg (°C)	16.0

RECOMENDACIONES

- 1.- En la fabricación de pintura de 35 a 50% en uso de formulación, brinda un tiempo de secado al tacto de 15 minutos máximo, secado duro de 45 minutos en condiciones normales de temperatura de 25°C y una humedad relativa de 50 – 60%.
- 2.- Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con un Representante de Ventas de Barnices y Resinas SA de CV.

ALMACENAMIENTO

La resina RT-50A, tiene un tiempo de vida útil de seis meses a partir de su fecha de fabricación, cuando es almacenada a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, fuera del alcance de la luz solar, fuentes de calor y humedad.

SEGURIDAD Y MANEJO

La información detallada para el manejo seguro de la resina RT-50A, se encuentra en la hoja de seguridad del material, la cual está disponible con su Representante de Ventas de Barnices y Resinas SA de CV.

DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. **LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MAS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.** El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. **EN NINGÚN CASO SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALS O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.** El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o reembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.